

河南空心轴测速度编码器

发布日期：2025-10-01 | 阅读量：13

设置10V对应值：（编程允许线接高电平时有效）上位机发送[D+地址+H+对应值+0D编码器回[X+地址+h+对应值+0D例：上位机发送[300D编码器回[6300D[设置20mA对应值360）；设置10V微调：（编程允许线接高电平时有效）上位机发送[D+地址+K+符合位+微调值+0D编码器回[X+地址+k+符合位+微调值+0D例：上位机发送[40D编码器回[00D[设置:0V微调：（编程允许线接高电平时有效）上位机发送[D+地址+Q+符合位+微调值+0D编码器回[X+地址+q+符合位+微调值+0D例：上位机发送[B30D编码器回[B30D[测速度绝对值编码器，就选桁萱自动化科技（上海）有限公司，用户的信赖之选。河南空心轴测速度编码器

0-10V/0-5V测速度编码器读数据：上位机发送[D+地址+0D编码器回[X+地址+>+符合位+数据位+0D例：上位机发送4430310D编码器回[5830313E2BD读参数：（编程允许线接高电平时有效）上位机发送[D+00+A+0D编码器回[X+地址+a+方向+波特率+工作状态+工作模式+0D例：上位机发送[4400410D编码器回[311090D(编码器地址01，顺时针增加，波特率19200，往复模式，被动模式。)设置地址：（编程允许线接高电平时有效）上位机发送[D+地址+B+新地址+0D编码器回[X+地址+b+新地址+0D例。河南空心轴测速度编码器测速度绝对值编码器，就选桁萱自动化科技（上海）有限公司，让您满意，期待您的光临！

RS485 通讯的注意事项：在外部电磁干扰强时[RS485 接线比较好使用双屏蔽电缆。多个编码器接上位机时，由于编码器返回数据没有奇偶校验，故建议在上位机编程时在时间上对各个编码器返回的数据进行区分。当系统中有电动机时，编码器电源需与其他电源隔离。设置模式时，编码器蓝色线与棕色线并在一起接正电源，白色线接电源地线。此时，编码器的通讯速率固定为19200bps[非设置模式，即正常工作时，建议将蓝色线与白色线并在一起接电源地线。由于RS485电路是差分形式的[A][B]都是带电压的，常时间接地或接高电平都会造成RS485电路损坏。

测速度绝对值编码器读参数：（编程允许线接高电平时有效）上位机发送[D+00+A+0D编码器回[X+地址+a+方向+波特率+工作状态+工作模式+0D例：上位机发送[4400410D编码器回[311090D(编码器地址01，顺时针增加，波特率19200，往复模式，被动模式。)设置地址：（编程允许线接高电平时有效）上位机发送[D+地址+B+新地址+0D编码器回[X+地址+b+新地址+0D例：上位机发送[10D编码器回[10D[将地址00改为01）。设置波特率：（编程允许线接高电平时有效）上位机发送[D+地址+E+新波特率+0D编码器回[X+地址+e+新波特率+0D例：上位机发送[D编码器回[D[将波特率改为19200）。测速度绝对值编码器，就选桁萱自动化科技（上海）有限公司，让您满意，欢迎新老客户来电！

由于 RS485 电路是差分形式的 A 和 B 都是带电压的，常时间接地或接高电平都会造成 RS485 电路损坏；当系统中有电动机时，编码器电源需与其他电源隔离。多个编码器接上位机时，由于编码器返回数据没有奇偶校验，故建议在上位机编程时在时间上对各个编码器返回的数据进行区分。在外部电磁干扰强时，外部置位线在对编码器置位需接高电平，但置位结束后建议强制接低电平，以防止编码器由于外部干扰而突然回零。设置模式时，编码器蓝色线与棕色线并在一起接正电源，白色线接电源地线。此时，编码器的通讯速率固定为 19200bps 非设置模式，即正常工作时，建议将蓝色线与白色线并在一起接电源地线。测速度绝对值编码器，就选桁萱自动化科技（上海）有限公司，用户的信赖之选，欢迎新老客户来电！上海通讯测速度绝对值编码器

测速度绝对值编码器，就选桁萱自动化科技（上海）有限公司，让您满意，欢迎您的来电哦！河南空心轴测速度编码器

测速度绝对值编码器 RS485 通讯协议说明::波特率 4800bps.9600bps.19200bps.38400bps.115200bps.帧格式：数据位 8 位，停止位 1 位，无奇偶校验，无控制流。编码器的参数需软件指令对编码器进行设定。编码器为主动模式时，即编码器主动向上位机发送数据。数据长度为 16 位 16 进制 ASCII 码，格式为 XAB>±DATA↵ 即：其中“X”为前导字母，> 为分割符，± 为符号位 DATA 为数据 ASCII 格式，10 位，由 0~9 构成，范围为 -9,999,999,999~+9,999,999,999。是回车符 0D 编码器地址为被动模式时，即问题模式。上位机向编码器发送询问指令，指令为 4 位 16 进制 ASCII 码，格式为 D+AB↵ AB 为编码器地址，范围为 0 到 99。河南空心轴测速度编码器

桁萱自动化科技（上海）有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在上海市等地区的仪器仪表中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和跟大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同桁萱自动化科技供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！